

Čepi okrogli za colske cevi

Tube plugs round for inch tube

Lamellen stopfen für Rundrohre Stopfen für Zoll Rundrohre


	● 9005	○ 7040	○ 9003	● 7016	Ø	W	H	h
Ø 3/8" (Ø 17,2 / 2-2,5)	5040	*	*	*	17,2	2,0 - 2,5	5,00	12,00
Ø 1/2" (Ø 21,3 / 2,5-3)	5041	8112	8056	*	21,3	2,5 - 3,0	5,00	12,00
Ø 3/4" (Ø 26,9 / 2,5-3)	5042	8113	8055	7921	26,9	2,5 - 3,0	5,00	12,00
Ø 1" (Ø 33,7 / 3-4)	5043	8114	8057	*	33,7	3,0 - 4,0	5,00	12,00
Ø 1" (Ø 33,7 / 1-2)	7000	*	*	*	33,7	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 5/4" (Ø 42,4 / 1-2)	5022	8131	*	*	42,4	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 5/4" (Ø 42,4 / 3-4)	5044	8115	8058	*	42,4	3,0 - 4,0	5,00	12,00
Ø 6/4" (Ø 48,3 / 1-2)	5033	*	*	*	48,3	1,0 - 2,0	5,00	12,00
Ø 6/4" (Ø 48,3 / 3-4)	5045	8116	8059	*	48,3	3,0 - 4,0	5,00	12,00
Ø 2" (Ø 60,3 / 1,50-2,5)	5046	8117	*	*	60,3	1,5 - 2,5	5,00	12,00
Ø 2" (Ø 60,3 / 2,5-3,5)	7121	8121	*	*	60,3	2,5 - 3,5	5,00	12,00
Ø 2 1/2" (Ø 76,1 / 3,0-4,0)	7120	8137	*	*	76,1	2,5 - 3,5	5,00	12,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke



Pe

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaševalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina**

Standard production: **Matt surface**

Standardausführung: **mattierte Oberfläche**