

# Distančnik PA

Spacer PA


Satteldistanzstücke PA

	● 9005	○ 7040	○ 9003	○ 7035	Ø	Ø1	H	material
Ø 10-6,0 / 7	7714	*	*	*	10,00	6,00	7,0	PA
Ø 10-6,0 / 15	7713	*	*	*	10,00	6,00	15,0	PA
Ø 14-6,5 / 1	5598	*	*	*	14,00	6,50	1,00	PA
Ø 14-6,5 / 6	*	*	5519	*	14,00	6,50	6,00	PA
Ø 15-8,5 / 1,5	7716	5515	*	*	15,00	8,50	1,50	PA
Ø 18-10,5 / 7,5	7701	*	*	*	18,00	10,50	7,50	PA
Ø 20-6,0 / 1	5528	*	*	*	20,00	6,00	1,00	PA
Ø 28-9,0 / 7	7711	7710	7712	*	28,00	9,00	7,00	PA

\* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

\* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.



Pa

Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents. Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

# Distančnik PE

Spacer PE


Satteldistanzstücke PE

	● 9005	○ 7040	○ 9003	○ 7035	Ø	Ø1	H	material
Ø 12-6,5 / 1	*	5517	*	*	12,00	6,50	1,0	PE
Ø 12-6,5 / 1,15	5524	7103	*	*	12,00	6,50	1,15	PE
Ø 14-6,5 / 2,4	5597	5516	*	*	14,00	6,50	2,40	PE
Ø 14-6,5 / 2,8	5522	5514	5521	*	14,00	6,50	2,80	PE
Ø 14-6,5 / 4,5	5518	5513	5520	*	12,00	6,50	4,50	PE
Ø 14-6,5 / 5	7709	*	*	*	14,00	6,50	5,00	PE
Ø 14-6,5 / 10	5512	5511	5510	*	14,00	6,50	10,00	PE
Ø 15-8,5 / 1,5	5523	5515	*	*	15,00	8,50	1,50	PE
Ø 18-12,5 / 10	7700	6544	*	6544	18,00	12,50	10,00	PE
Ø 18-10,5 / 19	7702	*	*	*	18,00	10,50	19,00	PE
Ø 22-6,0 / 10	7720	7721	*	*	22,00	6,00	10,00	PE
Ø 22-10,0 / 10	7719	*	*	*	22,00	10,00	10,00	PE
Ø 23-6,0 / 5	7726	*	*	*	23,00	6,00	5,00	PE
Ø 23-6,0 / 15	7725	*	*	*	23,00	6,00	15,00	PE
Ø 25 / 14-1,5	7101	*	*	*	25,00	14,00	1,50	PE
Ø 8,4 / 15-1,5	*	7104	*	*	8,40	15,00	1,50	PE
Ø 14-6,5-2	*	7708	*	*	14,00	6,50	2,00	PE
Ø 23-5 Ø 6	*	*	7726	*	23,00	5,00	6,00	PE
Ø 22-10,2 / 6	7729	*	*	*	22,00	10,20	6,00	PE
Ø 50-20 / 10	7730	*	*	*	50,00	20,00	10,00	PE

\* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

\* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.



Pe

Flexibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche

# Distančnik PP

Spacer PP


Satteldistanzstücke PP

	● 9005	○ 7040	○ 9003	○ 7035	Ø	Ø1	H	material
Ø 18-12,5 / 4	7703	*	*	6592	18,00	12,50	4,00	PP
Ø 18-10,5 / 12	7704	*	7718	6593	18,00	10,50	12,00	PP
Ø 18-12,5 / 22	7705	*	*	6594	18,00	12,50	22,00	PP
Ø 18-12,5 / 30	7706	*	*	6695	18,00	12,50	30,00	PP
Ø 18-10,5 / 35	7707	*	*	6596	18,00	10,50	35,00	PP

\* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

\* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

\* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.



Pp

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -10° do 130°C, odpornost na kisline, alkohole in mineralna olja.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -10°C to 130°C, resistant to acid, alcohol and mineral oils.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -10 °C bis 130 °C sowie Beständigkeit auf Säuren, Alkohole und Mineralöle.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche