

Distančnik PE

Spacer PE


Satteldistanzstücke PE

	● 9005	○ 7040	○ 9003	○ 7035	Ø	Ø1	H	material
Ø 12-6,5 / 1	*	5517	*	*	12,00	6,50	1,0	PE
Ø 12-6,5 / 1,15	5524	7103	*	*	12,00	6,50	1,15	PE
Ø 14-6,5 / 2,4	5597	5516	*	*	14,00	6,50	2,40	PE
Ø 14-6,5 / 2,8	5522	5514	5521	*	14,00	6,50	2,80	PE
Ø 14-6,5 / 4,5	5518	5513	5520	*	12,00	6,50	4,50	PE
Ø 14-6,5 / 5	7709	*	*	*	14,00	6,50	5,00	PE
Ø 14-6,5 / 10	5512	5511	5510	*	14,00	6,50	10,00	PE
Ø 15-8 / 5,2	7735	*	*	*	15,00	8,70	5,20	PE
Ø 18-12,5 / 10	7700		*	6544	18,00	12,50	10,00	PE
Ø 18-10,5 / 19	7702	*	*	*	18,00	10,50	19,00	PE
Ø 22-6,0 / 10	7720	7716	*	*	22,00	6,00	10,00	PE
Ø 22-8,0 / 15	7727	*	*	*	22,00	8,00	15,00	PE
Ø 22-10,0 / 10	7719	*	*	*	22,00	10,00	10,00	PE
Ø 23-6,0 / 5	*	*	7726	*	23,00	6,00	5,00	PE
Ø 23-6,0 / 15	7725	7721	*	*	23,00	6,00	15,00	PE
Ø 25-14 / 1,5	7101	*	*	*	25,00	14,00	1,50	PE
Ø 8,4-15 / 1,5	*	7104	*	*	8,40	15,00	1,50	PE
Ø 14-6,5 / 2	*	7708	*	*	14,00	6,50	2,00	PE
Ø 22-10,2 / 6	7729	*	*	*	22,00	10,20	6,00	PE
Ø 50-20 / 10	7730	*	*	*	50,00	20,00	10,00	PE

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.



Pe

Flexibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.

Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: površina sijajna

Standard production: Gloss surface

Standardausführung: glänzende Oberfläche